
FI SP R 2

Filtru de retur Spin-On tip 2

Caracteristici

Execuţie	ca filtru de retur cu supapă bypass 1,75 bari, fără afișaj grad de murdărire
Temperatură min.	-25 °C
Temperatură max.	110 °C
Material	Filter head in aluminum Garnitură: NBR
Presiune de lucru	max. 12 bari
Finețe de filtrare	10 µm





Indicaţie

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Descriere

Filtru Spin-On pentru montarea conductelor
Presiune diferențială pentru elementul filtrant din hârtie (P) max. 4 bari
Presiune diferențială pentru element filtrant anorganic (A) max. 4 bari
Dimensionare (Qmax.) pentru mediu ISO VG 46 la 50°C (30 mm2/s) pe Δpges = 0,4 bari

Indicaţii referitoare comandă

alte materiale de filtru, filtre pentru alte tipuri de ulei, viscozități sau temperaturi se pot furniza la cerere

Articol

Denumire	Suprafață filtru	Filter material	Racord conductă	Q max. (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Greutate (kg)
FI SP R 215 A10 V G11/2	2 x 3160	anorganic	G 1.1/2"	220	216	241	140	129	4,0
FI SP R 280 P10 V G11/2	2 x 4300	organic	G 1.1/2"	282	216	241	140	129	4,0
FI SP R 250 A10 V G11/2	2 x 5390	anorganic	G 1.1/2"	250	261	286	140	129	4,2
FI SP R 290 P10 V G11/2	2 x 5760	organic	G 1.1/2"	293	261	286	140	129	4,2

Qmax - debit volumetric max.

Accesorii

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

Piese de schimb

FI SP E MP	Element filtrant pentru filtru Spin-On MP
FI SP R/S FK	Cap filtru pentru filtru de retur/de aspirare Spin-On

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.