

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Ciocane hidraulice, sonete etc.
<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
<b>Caracteristică suplimentară</b>	interschimbabil cu RoFLEX
<b>Domeniu de temperaturi</b>	-25° C până la +100° C
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



### Indicație

Pentru a evita desfacerea piuliței hexagonale la vibrații, strângeți-o cu o cheie fixă.

### Descriere

Acest cuplaj a fost construit special pentru utilizări în condiții foarte grele și rezistă la vibrații puternice și presiuni mari. În caz de uzură înlocuiți piesele interioare (posibilitate de reparare).

### Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	SW (mm)	Filet de cuplaj	Presiune de lucru (bar)
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	600,0
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată – SW = deschiderea cheii

### Accesorii

SK ZUB SLF HA	Arc de închidere pentru cuplaj HA
SK ZUB AH HA	Suport sudat pentru cuplaj HA
SK ZUB DK HA	Con de etanșare pentru cuplaj HA
SK ZUB GR HA	Inel filetat pentru cuplaj HA
SKL ZUBS GS HA	Cheie fixă pentru SKL_HA
SKL ZUBS HA	Protecție contra prafului pentru SKL..HA