SKF IR HA

Jumătate fixă - cuplaj filetat

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Ciocane hidraulice, sonete etc.
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanşare 1	pentru cep de înşurubare cu formele A, B şi dacă este cazul forma E
Domeniu de temperaturi	-25° C până la +100° C
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



Descriere

Acest cuplaj a fost construit special pentru utilizări în condiţii foarte grele şi rezistă la vibraţii puternice şi presiuni mari.
În caz de uzură înlocuiţi piesele interioare (posibilitate de reparare).

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	SW (mm)	Filet de cuplaj	Presiune de lucru (bar)
SKF 10 IR HA	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	600,0
SKF 13 IR HA	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0
SKF 20 IR HA	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0
SKF 25 IR HA	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0
SKF 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0
SKF 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranţă în stare cuplată – SW = deschiderea cheii

Accesorii

SK ZUB SLF HA	Arc de închidere pentru cuplaj HA
SK ZUB AH HA	Suport sudat pentru cuplaj HA
SK ZUB DK HA	Con de etanşare pentru cuplaj HA
SK ZUB GR HA	Inel filetat pentru cuplaj HA
SKF ZUBS HA	Protecţie contra prafului pentru SKF.. HA
SKF ZUBS SR HA	Inel Seeger pentru cuplaj HA

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.