

### Caracteristici

<b>Domeniul de utilizare</b>	Ciocane hidraulice, sonete etc.
<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
<b>Domeniu de temperaturi</b>	-25° C până la +100° C
<b>Material</b>	Oțel
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică



### Descriere

Acest cuplaj a fost construit special pentru utilizări în condiții foarte grele și rezistă la vibrații puternice și presiuni mari. În caz de uzură înlocuiți piesele interioare (posibilitate de reparare).

### Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	SW (mm)	Filet de cuplaj	Presiune de lucru (bar)
SKF 10 IR HA	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	600,0
SKF 13 IR HA	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0
SKF 20 IR HA	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0
SKF 25 IR HA	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0
SKF 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0
SKF 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0

DN = diametru nominal – SF gek. = factorul de siguranță în stare cuplată – SW = deschiderea cheii

### Accesorii

SK ZUB SLF HA	Arc de închidere pentru cuplaj HA
SK ZUB AH HA	Suport sudat pentru cuplaj HA
SK ZUB DK HA	Con de etanșare pentru cuplaj HA
SK ZUB GR HA	Inel filetat pentru cuplaj HA
SKF ZUBS HA	Protecție contra prafului pentru SKF.. HA
SKF ZUBS SR HA	Inel Seeger pentru cuplaj HA