HK BM70 AUTO

Supapă direcțională cu comandă manuală BM 70 cu comutare pentru mers rapid

Caracteristici

Execuţie	Supapă monobloc pt. montare conducte
Set de livrare	fără manetă (vă rugăm să o comandaţi separat)
Presiune de lucru	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bari
Debit volumetric	max. 70 l/min
Racord	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Utilizare	special pentru utilizarea în maşini de despicat lemne



Indicaţie

Supapă pentru maşina de despicat lemne, cu comutare a vitezei de despicat în funcţie de presiune, pentru o forţă de despicat maximă. Funcţia de retractare / ridicare cu înclichetare (decuplare de capăt mecanică) La varianta cu funcţie kick-out, la retractarea cilindrului , supapa comută automat în poziţia centrală (poziţia de oprire) după ce a fost atins opritorul de capăt.

Descriere

cu dublă acţiune şi funcţie de mers rapid
formă constructivă compactă

Indicaţii referitoare comandă

Vă rugăm să comandaţi maneta separat - 1 manetă per secţiune!

Articol

Denumire	Execuţie	Greutate (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 secţiune (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 secţiune (S2KOB) / Kick-Out	4,9

Accesorii

HK BM HEB	Manetă şi accesorii pentru distribuitor comandă manuală BM

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.