

HK BM70 AUTO

Supapă direcțională cu comandă manuală BM 70 cu comutare pentru mers rapid

HANSA FLEX

Caracteristici

Execuție	Supapă monobloc pt. montare conducte
Set de livrare	fără manetă (vă rugăm să o comandați separat)
Presiune de lucru	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bari
Debit volumetric	max. 70 l/min
Racord	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Utilizare	special pentru utilizarea în mașini de despicat lemne



Indicație

Supapă pentru mașina de despicat lemne, cu comutare a vitezei de despicat în funcție de presiune, pentru o forță de despicat maximă. Funcția de retractare / ridicare cu înclichetare (decuplare de capăt mecanică) La varianta cu funcție kick-out, la retractarea cilindrului, supapa comută automat în poziția centrală (poziția de oprire) după ce a fost atins opritorul de capăt.

Descriere

cu dublă acțiune și funcție de mers rapid
formă constructivă compactă

Indicații referitoare comandă

Vă rugăm să comandați maneta separat - 1 manetă per secțiune!

Articol

Denumire	Execuție	Greutate (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 secțiune (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 secțiune (S2KOB) / Kick-Out	4,9

Accesorii

HK BM HEB Manetă și accesorii pentru distribuitor comandă manuală BM