# HK BM70 AUTO

Supapă direcțională cu comandă manuală BM 70 cu comutare pentru mers rapid

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Execuţie** | Supapă monobloc pt. montare conducte |
| **Set de livrare** | fără manetă (vă rugăm să o comandaţi separat) |
| **Presiune de lucru** | P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bari |
| **Debit volumetric** | max. 70 l/min |
| **Racord** | P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2" |
| **Utilizare** | special pentru utilizarea în maşini de despicat lemne |



## Indicaţie

Supapă pentru maşina de despicat lemne, cu comutare a vitezei de despicat în funcţie de presiune, pentru o forţă de despicat maximă. Funcţia de retractare / ridicare cu înclichetare (decuplare de capăt mecanică) La varianta cu funcţie kick-out, la retractarea cilindrului , supapa comută automat în poziţia centrală (poziţia de oprire) după ce a fost atins opritorul de capăt.

## Descriere

cu dublă acţiune şi funcţie de mers rapid
formă constructivă compactă

## Indicaţii referitoare comandă

Vă rugăm să comandaţi maneta separat - 1 manetă per secţiune!

## Articol

| Denumire | Execuţie | Greutate (kg) |
|---|---|---|
| **HK BM70 S6 AUTO** | 1 secţiune (S6) | 4,8 |
| **HK BM70 S2 KOB AUTO** | 1 secţiune (S2KOB) / Kick-Out | 4,9 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **HK BM HEB** | Manetă şi accesorii pentru distribuitor comandă manuală BM |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*