

# BRAU SD

Furtun pentru domeniul alimentar

**HANSA FLEX**

Caracteristici	
<b>Domeniul de utilizare</b>	Industrie alimentară
<b>Caracteristici speciale</b>	Furtun de aspirație și presiune adecvat pentru bere și o gamă largă de alimente fără conținut de grăsime Fără ftalați, testat conform 1907/2006 / CE (REACH) rezistent la vid 675 mmHg (26,6 inHg)
<b>Aprobare</b>	Îndeplinește FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEQUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006 3A Sanitary Standard Class II. RAL REGISTRATION G-74
<b>Strat interior</b>	cauciuc special EPDM, alb, inodor și fără toxine, adecvat în general pentru contactul cu produsele alimentare
<b>Inserție</b>	inserție textilă din material sintetic, extrem de rezistentă la rupere și spirală din sârmă de oțel
<b>Strat exterior</b>	Cauciuc sintetic cu rezistență mare la frecare, ozon și intemperii
<b>Culoarea</b>	roșu
<b>Temperatură min.</b>	-40 °C
<b>Temperatură max.</b>	120 °C



Articol							
Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
BRAU SD 13-6	1/2"	13	24	5,5	16,0	48	45
BRAU SD 16-6	5/8"	16	27	5,5	16,0	48	55
BRAU SD 19-6	3/4"	19	31	6,0	16,0	48	65
BRAU SD 25-6	1"	25	37	6,0	16,0	48	90
BRAU SD 32-6	1.1/4"	32	44	6,0	16,0	48	120
BRAU SD 38-6.5	1.1/2"	38	53	6,5	16,0	48	155
BRAU SD 50-8	2"	50	66	8,0	16,0	48	215
BRAU SD 63-8	2.1/2"	63	81	8,0	16,0	48	275
BRAU SD 75-9	3"	75	94	9,5	16,0	48	330
BRAU SD 100-10	4"	100	120	10,0	16,0	48	450

BD = presiunea de lucru – DN = diametru nominal