

TUEG LMH VA

Îmbinare filetată filet ext. pentru lapte, cu ștuț neted, oțel inoxidabil

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniul de utilizare | Industria alimentară |
| Racord 1 | Ștuțuri filetate forma SC cu filet exterior dreapta |
| Formă de etanșare 1 | etanșare conică cu inel de etanșare |
| Standard | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Forma constructivă | drept |
| Material | Oțel superior 1.4301 |



Articol

| Denumire | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMH VA | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMH VA | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMH VA | 38 | 40 | Rd 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMH VA | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMH VA | 63 | 25 | Rd 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMH VA | 76 | 25 | Rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMH VA | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4" |

Accesorii

| | |
|------------------|---|
| KS AL | Piese de prindere țevi din aluminiu |
| KS FIX AL | Piesă de prindere pentru îmbinare cu știfturi, aluminiu |

Piese de schimb

| | |
|-----------------|---|
| LM-DI PT | Garnitură pentru industria alimentară, PTFE |
|-----------------|---|