TUEG LMA VA

Îmbinare filetată ștuț conic pentru lapte, cu ștuț neted, oțel inoxidabil

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Industrie alimentară
Racord 1	Ștuțuri conice, forma SD cu NUT- piuliță olandeză forma F
Formă de etanșare 1	Con exterior
Standard	DIN 11851 DIN 405-1
Forma constructivă	drept
Material	Oțel superior 1.4301



Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Accesorii

KS AL	Piese de prindere țevi din aluminiu
KS FIX AL	Piesă de prindere pentru îmbinare cu știfturi, aluminiu
NMHAS GVA	Cheie cu dinte pentru piulițe crenelate, cu articulație, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.