


# NP 100

Furtun cu fixare prin conectare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Domeniul de utilizare</b> | Domeniu de presiuni joase<br>Furtunuri de retur<br>comenzi pneumatice<br>Construcții de instalații<br>aplicații generale pentru aer, apă etc.    |
| <b>Strat interior</b>        | NBR (nitril) bază  |
| <b>Insertie</b>              | o insertie de textură textilă  |
| <b>Strat exterior</b>        | cauciuc sintetic   |
| <b>Temperatură min.</b>      | -40 °C   |
| <b>Temperatură max.</b>      | 100 °C   |
| <b>Medii</b>                 | Uleiuri hidraulice (pe bază de ulei mineral)<br>Soluții de protecție împotriva înghețului<br>Aer (până la + 70 °C)<br>Apă (0 °C până la + 85 °C) |



## Articol

| Denumire   | DN* | Dimensiune | Țol  | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de plesnire (bar) | Rază min. de îndoire (mm) | Culoarea |
|------------|-----|------------|------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|
| NP 106     | 6   | 4          | 1/4" | 6               | 12,7            | 24,0                    | 96                         | 65                        | negru    |
| NP 110     | 10  | 6          | 3/8" | 10              | 15,9            | 24,0                    | 96                         | 75                        | negru    |
| NP 113     | 12  | 8          | 1/2" | 13              | 19,8            | 21,0                    | 84                         | 125                       | negru    |
| NP 116     | 16  | 10         | 5/8" | 16              | 23,0            | 21,0                    | 84                         | 150                       | negru    |
| NP 120     | 19  | 12         | 3/4" | 19              | 26,2            | 21,0                    | 84                         | 250                       | negru    |
| NP 106 BL  | 6   | 4          | 1/4" | 6               | 12,7            | 24,0                    | 96                         | 65                        | albastru |
| NP 110 BL  | 10  | 6          | 3/8" | 10              | 15,9            | 24,0                    | 96                         | 75                        | albastru |
| NP 113 BL  | 12  | 8          | 1/2" | 13              | 19,8            | 21,0                    | 84                         | 125                       | albastru |
| NP 116 BL  | 16  | 10         | 5/8" | 16              | 23,0            | 21,0                    | 84                         | 150                       | albastru |
| NP 120 BL  | 19  | 12         | 3/4" | 19              | 26,2            | 21,0                    | 84                         | 250                       | albastru |
| NP 106 GRN | 6   | 4          | 1/4" | 6               | 12,7            | 24,0                    | 96                         | 65                        | verde    |
| NP 110 GRN | 10  | 6          | 3/8" | 10              | 15,9            | 24,0                    | 96                         | 75                        | verde    |
| NP 113 GRN | 12  | 8          | 1/2" | 13              | 19,8            | 21,0                    | 84                         | 125                       | verde    |
| NP 116 GRN | 16  | 10         | 5/8" | 16              | 23,0            | 21,0                    | 84                         | 150                       | verde    |
| NP 120 GRN | 19  | 12         | 3/4" | 19              | 26,2            | 21,0                    | 84                         | 250                       | verde    |
| NP 106 R   | 6   | 4          | 1/4" | 6               | 12,7            | 24,0                    | 96                         | 65                        | roșu     |
| NP 110 R   | 10  | 6          | 3/8" | 10              | 15,9            | 24,0                    | 96                         | 75                        | roșu     |
| NP 113 R   | 12  | 8          | 1/2" | 13              | 19,8            | 21,0                    | 84                         | 125                       | roșu     |
| NP 116 R   | 16  | 10         | 5/8" | 16              | 23,0            | 21,0                    | 84                         | 150                       | roșu     |
| NP 120 R   | 19  | 12         | 3/4" | 19              | 26,2            | 21,0                    | 84                         | 250                       | roșu     |
| NP 106 GRA | 6   | 4          | 1/4" | 6               | 12,7            | 24,0                    | 96                         | 65                        | gri      |
| NP 110 GRA | 10  | 6          | 3/8" | 10              | 15,9            | 24,0                    | 96                         | 75                        | gri      |
| NP 113 GRA | 12  | 8          | 1/2" | 13              | 19,8            | 21,0                    | 84                         | 125                       | gri      |

DN = diametru nominal