HK 9RD 04 BG0

HANSA-FLEX

Caracteristici

Execuţie	fără supape de echilibrare a fazelor evacuare internă a preaplinului de ulei
Rotational speed range	1200 - 2700 U/min
Pressure difference	max. 30 bari (între secţiuni)
Turaţie recomandată	1800 - 2000 rot/min

Indicaţie

Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei, rodajul distribuitorului cu roţi dinţate trebuie să aibă loc fără încărcare.

Descriere

Aceste distribuitoare servesc la alimentarea a patru circuite hidraulice independente cu o singură pompă
Eroare de distribuire cca. 3 %
Dimensionare distribuitor cu roţi dinţate: qi = Q/z * 1000/n
qi = volum absorbit per rotaţie/secţiune [cm3]; Q = debit volumetric intrare total [l/min]; z = număr secţiuni; n = turaţie [rot./min]

Articol

Denumire	Volum de intrare în funcţie de secţiune	p1 max.	Debit per element min.	Debit per element max.	Debit per element	A	B	C	D	E	F	H	Li	Ø R1	Gre-utate
	(cc)	(bar)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK 9RD 04 01	0,17	210	0,20	1,20	0,40	29,3	292,2	46	32,5	54,25	88,3	50	278	6,5	1,2
HK 9RD 04 02	0,25	210	0,30	1,80	0,70	29,9	294,6	46	32,5	54,25	88,3	50	281	6,5	1,2
HK 9RD 04 04	0,45	210	0,60	3,00	1,20	31,5	301,0	46	32,5	54,25	88,3	50	287	6,5	1,2
HK 9RD 04 05	0,57	210	0,80	3,80	1,50	32,5	305,0	46	32,5	54,25	88,3	50	291	6,5	1,2
HK 9RD 04 06	0,76	210	1,00	4,80	2,00	34,0	311,0	46	32,5	54,25	88,3	50	297	6,5	1,2

p1: presiune max. de lucru

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.