

# LN VA

Ввертное резьбовое соединение, L-образное

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Соединение 1           | Наружная резьба NPT                         |
| Форма уплотнения 1     | Резьбовое уплотнение                        |
| Соединение 2 + 3       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 24°                        |
| Модель                 | Ввертное резьбовое соединение               |
| Конструкция            | L-образная форма                            |
| Комплект поставки      | Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом  |
| Материал               | нержавеющая сталь                           |



## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Изделие

| Наименование       | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 (mm) | G1               | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------------|-------|-----------------------|-----------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LN NW 04 HL VA     | L     | PN 315                | 6         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 27      | 12,0    | 20      | 12      | 14 |
| LN NW 04 HL 1/4 VA | L     | PN 315                | 6         | 1/4" -18 NPT     | 15     | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 14 |
| LN NW 06 HL VA     | L     | PN 315                | 8         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 17 |
| LN NW 08 HL VA     | L     | PN 315                | 10        | 1/4" -18 NPT     | 14     | 30      | 15,0    | 27      | 14      | 19 |
| LN NW 10 HL 1/4 VA | L     | PN 315                | 12        | 1/4" -18 NPT     | 15     | 30      | 15,0    | 27      | 17      | 22 |
| LN NW 10 HL VA     | L     | PN 315                | 12        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 32      | 17,0    | 28      | 17      | 22 |
| LN NW 10 HL 1/2 VA | L     | PN 315                | 10        | 1/2" -14 NPT     | 20     | 32      | 17,0    | 28      | 17      | 22 |
| LN NW 13 HL VA     | L     | PN 315                | 15        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 36      | 21,0    | 34      | 19      | 27 |
| LN NW 16 HL VA     | L     | PN 315                | 18        | 1/2" -14 NPT     | 16     | 40      | 23,5    | 36      | 24      | 32 |
| LN NW 20 HL VA     | L     | PN 160                | 22        | 3/4" -14 NPT     | 16     | 44      | 27,5    | 42      | 27      | 36 |
| LN NW 25 HL VA     | L     | PN 160                | 28        | 1" -11,5 NPT     | 25     | 47      | 30,5    | 48      | 36      | 41 |
| LN NW 32 HL VA     | L     | PN 160                | 35        | 1.1/4" -11,5 NPT | 20     | 56      | 34,5    | 54      | 41      | 50 |
| LN NW 40 HL VA     | L     | PN 160                | 42        | 1.1/2" -11,5 NPT | 22     | 63      | 40,0    | 61      | 50      | 60 |
| LN NW 03 HS VA     | S     | PN 630                | 6         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 31      | 16,0    | 26      | 12      | 17 |
| LN NW 04 HS VA     | S     | PN 630                | 8         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 32      | 17,0    | 27      | 14      | 19 |
| LN NW 06 HS VA     | S     | PN 630                | 10        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 34      | 17,5    | 28      | 17      | 22 |
| LN NW 08 HS VA     | S     | PN 630                | 12        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 38      | 21,5    | 28      | 17      | 24 |
| LN NW 08 HS 1/2 VA | S     | PN 630                | 12        | 1/2" -14 NPT     | 20     | 38      | 21,5    | 33      | 19      | 24 |
| LN NW 10 HS VA     | S     | PN 630                | 14        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 40      | 22,0    | 34      | 19      | 27 |
| LN NW 13 HS VA     | S     | PN 400                | 16        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 43      | 24,5    | 36      | 24      | 30 |
| LN NW 16 HS VA     | S     | PN 400                | 20        | 3/4" -14 NPT     | 23     | 48      | 26,5    | 42      | 27      | 36 |
| LN NW 20 HS VA     | S     | PN 400                | 25        | 1" -11,5 NPT     | 25     | 54      | 30,0    | 48      | 36      | 46 |
| LN NW 25 HS VA     | S     | PN 400                | 30        | 1.1/4" -11,5 NPT | 25     | 62      | 35,5    | 54      | 41      | 50 |
| LN NW 32 HS VA     | S     | PN 315                | 38        | 1.1/2" -11,5 NPT | 26     | 72      | 41,0    | 61      | 50      | 60 |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая - PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление - Ø d2 = наружный диаметр трубы

## Варианты изделия

|        |  |
|--------|--|
| LN     | Ввертное резьбовое соединение, L-образное, Сталь             |
| XLN VA | Ввертное резьбовое соединение, L-образное, нержавеющая сталь |