


Метрическая гаечная резьба					
Патрубок, предварительно монтированный					
Летрическая наружная резьба, илиндрическая					
внутренний конус 24°					
езьбовое соединение с регулировкой оложения					
-образная форма					
DIN 2353 SO 8434-1					
Итуцер с накидной гайкой и режущим ольцом					
lатунь					





Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие									
Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEL NW 04 HL MG	L	PN 200	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEL NW 06 HL MG	L	PN 200	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,0	12	17
VEL NW 08 HL MG	L	PN 200	10	M 16 x 1,5	30	15,0	28,5	14	19
VEL NW 10 HL MG	L	PN 200	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,0	17	22
VEL NW 13 HL MG	L	PN 200	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,0	19	27
VEL NW 16 HL MG	L	PN 200	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,0	24	32

Варианты изделия					
VEL	Резьбовое соединение, L-образное, Сталь				
VEL VA	Резьбовое соединение, L-образное, нержавеющая сталь				