

### Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Модель             | Контргайка для переборочных резьбовых соединений |
| Норма              | ISO 8434-1                                       |
| Материал           | Сталь  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                          |



### Изделие

| Наименование | G1         | L1 (mm) | SW (mm) |
|--------------|------------|---------|---------|
| КМ 12        | M 12 x 1,5 | 6       | 17      |
| КМ 14        | M 14 x 1,5 | 6       | 19      |
| КМ 16        | M 16 x 1,5 | 6       | 22      |
| КМ 18        | M 18 x 1,5 | 6       | 24      |
| КМ 20        | M 20 x 1,5 | 6       | 27      |
| КМ 22        | M 22 x 1,5 | 7       | 30      |
| КМ 24        | M 24 x 1,5 | 7       | 32      |
| КМ 26        | M 26 x 1,5 | 8       | 36      |
| КМ 30        | M 30 x 2   | 9       | 41      |
| КМ 36 - 1.5  | M 36 x 1,5 | 9       | 46      |
| КМ 36        | M 36 x 2   | 9       | 46      |
| КМ 42        | M 42 x 2   | 9       | 50      |
| КМ 45        | M 45 x 2   | 9       | 55      |
| КМ 52        | M 52 x 2   | 10      | 65      |

### Варианты изделия

|       |   |
|-------|---|
| КМ MG | Контргайка для переборочного резьбового соединения, Латунь            |
| КМ VA | Контргайка для переборочного резьбового соединения, нержавеющая сталь |

### Является запасной частью к следующим изделиям

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| SV | Переборочное резьбовое соединение |
|----|-----------------------------------|