


Свойства	
Модель	Режущее кольцо
Норма	DIN 3861 форма В
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





1

## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие				
Наименование	Серия	Ø d2	L1	
		(mm)	(mm)	
SRD 04 LL	LL	4	6,0	
SRD 05 LL	LL	5	7,0	
SRD 06 LL	LL	6	7,0	
SRD 08 LL	LL	8	7,0	
SRD 10 LL	LL	10	7,0	
SRD 12 LL	LL	12	7,5	
SRD 16 LL	LL	16	9,0	
SRD 06	L/S	6	9,5	
SRD 08	L/S	8	9,5	
SRD 10	L/S	10	10,0	
SRD 12	L/S	12	10,0	
SRD 14	S	14	10,5	
SRD 15	L	15	10,0	
SRD 16	S	16	10,5	
SRD 18	L	18	10,0	
SRD 20	S	20	12,5	
SRD 22	L	22	11,5	
SRD 25	S	25	12,5	
SRD 28	L	28	11,5	
SRD 30	S	30	13,5	
SRD 35	L	35	13,5	
SRD 38	S	38	13,5	
SRD 42	L	42	13,5	
SRD 65	L	65	21,2	

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия		
SRD MG	Режущее кольцо, Латунь	
SRD VA	Режущее кольцо, нержавеющая сталь	