

SRD VA

Режущее кольцо

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|----------|-------------------|
| Модель | Режущее кольцо |
| Норма | DIN 3861 форма B |
| Материал | нержавеющая сталь |



Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

| Наименование | Серия | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|--------------|-------|--------------|------------|
| SRD 04 LL VA | LL | 4 | 6,0 |
| SRD 06 LL VA | LL | 6 | 7,0 |
| SRD 08 LL VA | LL | 8 | 7,0 |
| SRD 06 VA | L / S | 6 | 9,5 |
| SRD 08 VA | L / S | 8 | 9,5 |
| SRD 10 VA | L / S | 10 | 10,0 |
| SRD 12 VA | L / S | 12 | 10,0 |
| SRD 14 VA | S | 14 | 10,0 |
| SRD 15 VA | L | 15 | 10,0 |
| SRD 16 VA | S | 16 | 10,5 |
| SRD 18 VA | L | 18 | 10,0 |
| SRD 20 VA | S | 20 | 12,5 |
| SRD 22 VA | L | 22 | 10,5 |
| SRD 25 VA | S | 25 | 12,5 |
| SRD 28 VA | L | 28 | 10,5 |
| SRD 30 VA | S | 30 | 13,0 |
| SRD 35 VA | L | 35 | 13,0 |
| SRD 38 VA | S | 38 | 13,5 |
| SRD 42 VA | L | 42 | 13,0 |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

| | |
|--------|------------------------|
| SRD | Режущее кольцо, Сталь |
| SRD MG | Режущее кольцо, Латунь |