


Свойства	
Модель	Мягкое уплотнение для режущего кольца
Материал	FPM (Витон)





Указание

Допустимая рабочая температура (Витон): от -25 °C до +200 °C.

Изделие					
Наименование	Серия	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	E (mm)	
SRWD 06 VI	L/S	6	9,1	7,3	
SRWD 08 VI	L/S	8	8,0	7,3	
SRWD 10 VI	L/S	10	13,3	7,3	
SRWD 12 VI	L/S	12	15,3	7,0	
SRWD 14 VI	S	14	18,8	7,2	
SRWD 15 VI	L	15	19,0	7,2	
SRWD 16 VI	S	16	20,8	7,5	
SRWD 18 VI	L	18	22,8	7,7	
SRWD 20 VI	S	20	25,8	9,3	
SRWD 22 VI	L	22	26,3	7,9	
SRWD 25 VI	S	25	31,5	8,9	
SRWD 28 VI	L	28	32,3	8,0	
SRWD 30 VI	S	30	37,3	8,2	
SRWD 35 VI	L	35	41,3	8,0	
SRWD 38 VI	S	38	46,0	8,2	
SRWD 42 VI	L	42	48,3	8,2	

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая $- \emptyset$ d1 = наружный диаметр трубы