
UEM MG
Накидная гайка MG

Свойства

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Модель	Накидная гайка
Норма	DIN 3870
Материал	Латунь





Изделие

Наименование	Серия	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 LL MG	LL	4	M 8 x 1	11,0	10
UEM 05 LL MG	LL	5	M 10 x 1	11,5	12
UEM 06 LL MG	LL	6	M 10 x 1	11,5	12
UEM 08 LL MG	LL	8	M 12 x 1	12,0	14
UEM 10 LL MG	LL	10	M 14 x 1	12,5	17
UEM 12 LL MG	LL	12	M 16 x 1	13,0	19
UEM NW 04 L MG	L	6	M 12 x 1,5	14,5	14
UEM NW 06 L MG	L	8	M 14 x 1,5	14,5	17
UEM NW 08 L MG	L	10	M 16 x 1,5	15,5	19
UEM NW 10 L MG	L	12	M 18 x 1,5	15,5	22
UEM NW 13 L MG	L	15	M 22 x 1,5	17,0	27
UEM NW 16 L MG	L	18	M 26 x 1,5	18,0	32
UEM NW 20 L MG	L	22	M 30 x 2	20,0	36
UEM NW 25 L MG	L	28	M 36 x 2	21,0	41
UEM NW 32 L MG	L	35	M 45 x 2	24,0	50
UEM NW 40 L MG	L	42	M 52 x 2	24,0	60
UEM NW 03 S MG	S	6	M 14 x 1,5	16,5	17
UEM NW 04 S MG	S	8	M 16 x 1,5	16,5	19
UEM NW 06 S MG	S	10	M 18 x 1,5	17,5	22
UEM NW 08 S MG	S	12	M 20 x 1,5	17,5	24
UEM NW 10 S MG	S	14	M 22 x 1,5	20,5	27
UEM NW 13 S MG	S	16	M 24 x 1,5	20,5	30
UEM NW 16 S MG	S	20	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 20 S MG	S	25	M 36 x 2	27,0	46
UEM NW 25 S MG	S	30	M 42 x 2	29,0	50
UEM NW 32 S MG	S	38	M 52 x 2	32,5	60

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

UEM	Накидная гайка, Сталь
UEM VA	Накидная гайка, VA, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.