
UEM VA


Накидная гайка, VA

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Модель	Накидная гайка
Норма	DIN 3870
Материал	нержавеющая сталь





Изделие

Наименование	Серия	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 LL VA	LL	4	M 8 x 1	11,5	10
UEM 06 LL VA	LL	6	M 10 x 1	12,0	12
UEM 08 LL VA	LL	8	M 12 x 1	12,5	14
UEM NW 04 L VA	L	6	M 12 x 1,5	15,0	14
UEM NW 06 L VA	L	8	M 14 x 1,5	15,0	17
UEM NW 08 L VA	L	10	M 16 x 1,5	16,0	19
UEM NW 10 L VA	L	12	M 18 x 1,5	16,0	22
UEM NW 13 L VA	L	15	M 22 x 1,5	17,5	27
UEM NW 16 L VA	L	18	M 26 x 1,5	18,5	32
UEM NW 20 L VA	L	22	M 30 x 2	20,5	36
UEM NW 25 L VA	L	28	M 36 x 2	21,5	41
UEM NW 32 L VA	L	35	M 45 x 2	24,5	50
UEM NW 40 L VA	L	42	M 52 x 2	24,5	60
UEM NW 03 S VA	S	6	M 14 x 1,5	17,0	17
UEM NW 04 S VA	S	8	M 16 x 1,5	17,0	19
UEM NW 06 S VA	S	10	M 18 x 1,5	18,0	22
UEM NW 08 S VA	S	12	M 20 x 1,5	18,0	24
UEM NW 10 S VA	S	14	M 22 x 1,5	21,0	27
UEM NW 13 S VA	S	16	M 24 x 1,5	21,0	30
UEM NW 16 S VA	S	20	M 30 x 2	24,5	36
UEM NW 20 S VA	S	25	M 36 x 2	27,5	46
UEM NW 25 S VA	S	30	M 42 x 2	29,5	50
UEM NW 32 S VA	S	38	M 52 x 2	33,0	60

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

UEM	Накидная гайка, Сталь
UEM MG	Накидная гайка MG, Латунь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.