


Свойства							
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба						
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения						
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая						
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°						
Модель	Резьбовое соединение с регулировкой положения						
Конструкция	L-образная форма						
Норма	ISO 8434-4						
Комплект поставки	Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом						
Материал	Сталь						
Защита поверхности	Гальваническое покрытие						





Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие										
Наименование	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d2	L1	L2	L5	SW	S1	S3	Кольцо круглого сечения
VELO NW 04 HL	L	PN 315	(mm) 6	(mm) 26,0	(mm) 12,0	(mm) 27	(mm) 12	14	14	4,0 x 1,5
VELO NW 06 HL	L	PN 315	8	27,5	14,0	29	12	17	17	6,0 x 1,5
VELO NW 08 HL	L	PN 315	10	29,0	15,0	30	14	19	19	7,5 x 1,5
VELO NW 10 HL	L	PN 315	12	29,5	17,0	32	17	22	22	9,0 x 1,5
VELO NW 13 HL	L	PN 315	15	32,5	21,0	36	19	27	27	12,0 x 2,0
VELO NW 16 HL	L	PN 315	18	35,5	23,5	40	24	32	32	15,0 x 2,0
VELO NW 20 HL	L	PN 160	22	38,5	27,5	44	27	36	36	20,0 x 2,0
VELO NW 25 HL	L	PN 160	28	41,5	30,5	47	36	41	41	26,0 x 2,0
VELO NW 32 HL	L	PN 160	35	51,0	34,5	56	41	50	50	32,0 x 2,5
VELO NW 40 HL	L	PN 160	42	56,0	40,0	63	50	60	60	38,0 x 2,5
VELO NIM 00 110		DNI 000		07.0	40.0	0.4	40	47	47	10.15
VELO NW 03 HS	<u>S</u>	PN 630	6	27,0	16,0	31	12	17	17	4,0 x 1,5
VELO NW 04 HS	S	PN 630	8	27,5	17,0	32	14	19	19	6,0 x 1,5
VELO NW 06 HS	S	PN 630	10	30,0	17,5	34	17	22	22	7,5 x 1,5
VELO NW 08 HS	S	PN 630	12	31,0	21,5	38	17	24	24	9,0 x 1,5
VELO NW 10 HS	S	PN 630	14	35,0	22,0	40	19	27	27	10,0 x 2,0
VELO NW 13 HS	S	PN 400	16	36,5	24,5	43	24	30	30	12,0 x 2,0
VELO NW 16 HS	S	PN 400	20	44,5	26,5	48	27	36	36	16,3 x 2,4
VELO NW 20 HS	S	PN 400	25	50,0	30,0	54	36	46	46	20,3 x 2,4
VELO NW 25 HS	S	PN 400	30	55,0	35,5	62	41	50	50	25,3 x 2,4
VELO NW 32 HS	S	PN 315	38	63,0	41,0	72	50	60	60	33,3 x 2,4

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая - PN = номинальное давление - PB = макс. рабочее давление - Ø = наружный диаметр трубы

Варианты изделия				
VELO VA	Резьбовое соединение, L-образное, нержавеющая сталь			
XVELO	Резьбовое соединение, L-образное, Сталь			