


| Свойства | |
|------------------------|--|
| Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 + 3 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 24° |
| Модель | Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения |
| Конструкция | L-образная форма |
| Норма | ISO 8434-1 |
| Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие

| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 | G1 | G2 + G3 | i | L4 | L5 | L7 | SW | S1 | Кольцо круглого сечения |
|----------------------|-------|-----------------------|------|----------------|------------|------|------|------|------|------|----|-------------------------|
| | | | (mm) | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| XELO NW 04 HL 7/16 | L | PN 315 | 6 | 7/16" -20 UNF | M 12 x 1,5 | 10 | 14 | 19 | 21 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| XELO NW 06 HL 7/16 | L | PN 315 | 8 | 7/16" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 19 | 23 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| XELO NW 06 HL 1/2 | L | PN 315 | 8 | 1/2" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 19 | 23 | 14 | 19 | 10,52 x 1,83 |
| XELO NW 06 HL 9/16 | L | PN 315 | 8 | 9/16" -18 UNF | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 19 | 23 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XELO NW 08 HL 9/16 | L | PN 315 | 10 | 9/16" -18 UNF | M 16 x 1,5 | 10 | 17 | 24 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XELO NW 10 HL 9/16 | L | PN 315 | 12 | 9/16" -18 UNF | M 18 x 1,5 | 11 | 19 | 25 | 26 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XELO NW 10 HL 3/4 | L | PN 315 | 12 | 3/4" -16 UNF | M 18 x 1,5 | 13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| XELO NW 13 HL 3/4 | L | PN 315 | 15 | 3/4" -16 UNF | M 22 x 1,5 | 13 | 21 | 28 | 28 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| XELO NW 13 HL 7/8 | L | PN 315 | 15 | 7/8" -14 UNF | M 22 x 1,5 | 15 | 21 | 28 | 28 | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XELO NW 16 HL 7/8 | L | PN 315 | 18 | 7/8" -14 UNF | M 26 x 1,5 | 15 | 24 | 32 | 31 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XELO NW 16 HL 1 1/16 | L | PN 315 | 18 | 1.1/16" -12 UN | M 26 x 1,5 | 17 | 24 | 32 | 31 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XELO NW 20 HL 1 1/16 | L | PN 160 | 22 | 1.1/16" -12 UN | M 30 x 2 | 17 | 28 | 35 | 35 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XELO NW 25 HL 1 5/16 | L | PN 160 | 28 | 1.5/16" -12 UN | M 36 x 2 | 17 | 31 | 42 | 38 | 36 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| XELO NW 32 HL 1 5/8 | L | PN 160 | 35 | 1.5/8" -12 UN | M 45 x 2 | 17 | 38 | 46 | 48 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| XELO NW 40 HL 1 7/8 | L | PN 160 | 42 | 1.7/8" -12 UN | M 52 x 2 | 17 | 38 | 47 | 49 | 50 | 55 | 43,69 x 3,00 |
| XELO NW 03 HS 7/16 | S | PN 400 | 6 | 7/16" -20 UNF | M 14 x 1,5 | 12 | 15 | 20 | 22 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| XELO NW 04 HS 1/2 | S | PN 400 | 8 | 1/2" -20 UNF | M 16 x 1,5 | 12 | 15 | 20 | 22 | 14 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| XELO NW 04 HS 9/16 | S | PN 400 | 8 | 9/16" -18 UNF | M 16 x 1,5 | 12 | 17 | 25 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XELO NW 06 HS 9/16 | S | PN 400 | 10 | 9/16" -18 UNF | M 18 x 1,5 | 12 | 18 | 26 | 25 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
| XELO NW 08 HS 3/4 | S | PN 400 | 12 | 3/4" -16 UNF | M 20 x 1,5 | 14 | 22 | 30 | 29 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| XELO NW 10 HS 7/8 | S | PN 250 | 14 | 7/8" -14 UNF | M 22 x 1,5 | 16 | 25 | 34 | 33 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XELO NW 13 HS 7/8 | S | PN 400 | 16 | 7/8" -14 UNF | M 24 x 1,5 | 16 | 25 | 34 | 33 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XELO NW 16 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 20 | 1.1/16" -12 UN | M 30 x 2 | 19 | 28 | 37 | 38 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XELO NW 20 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 25 | 1.1/16" -12 UN | M 36 x 2 | 19 | 30 | 50 | 42 | 36 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XELO NW 20 HS 1 5/16 | S | PN 400 | 25 | 1.5/16" -12 UN | M 36 x 2 | 19 | 33 | 53 | 46 | 38 | 33 | 29,74 x 2,95 |
| XELO NW 25 HS 1 5/8 | S | PN 250 | 30 | 1.5/8" -12 UN | M 42 x 2 | 19 | 36 | 50 | 49 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| XELO NW 32 HS 1 7/8 | S | PN 250 | 38 | 1.7/8" -12 UN | M 52 x 2 | 19 | 34 | 51 | 50 | 50 | 55 | 43,69 x 3,00 |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая - PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление - Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

ELO Ввертное резьбовое соединение, L-образное, Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом