


Свойства	
Соединение 1	Наружная резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 2	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Серия									
Серия	Рабочее давление, бар	Ød	G1	G2	i	L2	SW	S1	Кольцо круглого сечения
		(mm)			(mm)	(mm)	(mm)		
L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	M 12 x 1,5	10,0	31,5	11	14	4,0 x 1,5
L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5	14,5	37,5	14	17	6,0 x 1,5
L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5	14,5	38,0	14	19	7,5 x 1,5
L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	14,5	40,0	19	22	9,0 x 1,5
L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5	19,5	49,5	22	27	12,0 x 2,0
L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	M 26 x 1,5	19,5	49,0	24	32	15,0 x 2,0
L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	19,5	52,0	27	36	20,0 x 2,0
L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	M 36 x 2	24,5	61,0	36	41	26,0 x 2,0
L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	M 45 x 2	25,0	65,5	46	50	32,0 x 2,5
L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	M 52 x 2	26,0	68,5	50	60	38,0 x 2,5
S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5	14,5	37,5	14	17	4,0 x 1,5
S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5	14,5	38,0	14	19	6,0 x 1,5
S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	14,5	40,5	19	22	7,5 x 1,5
S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	M 20 x 1,5	14,5	42,0	19	24	9,0 x 1,5
S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5	19,5	50,5	22	27	10,0 x 2,0
S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	M 24 x 1,5	19,5	51,0	22	30	12,0 x 2,0
S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	19,5	54,0	27	36	16,3 x 2,4
S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	M 36 x 2	24,5	63,5	36	46	20,3 x 2,4
S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	M 42 x 2	25,0	70,5	46	50	25,3 x 2,4
S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	M 52 x 2	26,0	73,5	50	60	33,3 x 2,4
		L PN 315 L PN 160 L PN 160 L PN 160 L PN 160 S PN 630	Cmm L	Commonstructure Commonstru	L	L PN 315 6 1/8" -27 NPT M 12 x 1,5 10,0 L PN 315 8 1/4" -18 NPT M 14 x 1,5 14,5 L PN 315 10 1/4" -18 NPT M 16 x 1,5 14,5 L PN 315 12 3/8" -18 NPT M 18 x 1,5 14,5 L PN 315 15 1/2" -14 NPT M 22 x 1,5 19,5 L PN 315 18 1/2" -14 NPT M 26 x 1,5 19,5 L PN 160 22 3/4" -14 NPT M 30 x 2 19,5 L PN 160 28 1" -11,5 NPT M 36 x 2 24,5 L PN 160 35 1.1/4" -11,5 NPT M 45 x 2 25,0 L PN 160 42 1.1/2" -11,5 NPT M 52 x 2 26,0 S PN 630 6 1/4" -18 NPT M 14 x 1,5 14,5 S PN 630 8 1/4" -18 NPT M 16 x 1,5 14,5 S PN 630 10 3/8" -18 NPT	Common C	Comm Comm	Common C

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

AOVN VA Ввертное резьбовое соединение, нержавеющая сталь