

### Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Соединение 1       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая  |
| Форма уплотнения 1 | Форма В  |
| Соединение 2       | Метрическая гаечная резьба   |
| Форма уплотнения 2 | Патрубок с режущим кольцом   |
| Модель             | Вертное резьбовое соединение   |
| Конструкция        | прямые   |
| Норма              | DIN 2353<br>ISO 8434-1   |
| Комплект поставки  | Патрубок с накидной гайкой и предварительно смонтированным режущим кольцом |
| Материал           | Сталь  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие  |



### Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Изделие

| Наименование    | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 (mm) | G1           | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| AVR NW 04 L     | L     | PN 315                | 6         | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 14        | 8      | 24,5    | 14      | 14      |
| AVR NW 06 L     | L     | PN 315                | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 18        | 12     | 27,0    | 19      | 17      |
| AVR NW 08 L     | L     | PN 315                | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 18        | 12     | 27,5    | 19      | 19      |
| AVR NW 10 L 1/4 | L     | PN 315                | 12        | G 1/4" -19   | M 18 x 1,5 | 18        | 12     | 28,5    | 19      | 22      |
| AVR NW 10 L     | L     | PN 315                | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 22        | 12     | 30,0    | 22      | 22      |
| AVR NW 10 L 1/2 | L     | PN 315                | 12        | G 1/2" -14   | M 18 x 1,5 | 26        | 14     | 30,5    | 27      | 22      |
| AVR NW 13 L 3/8 | L     | PN 315                | 15        | G 3/8" -19   | M 22 x 1,5 | 22        | 12     | 30,0    | 22      | 27      |
| AVR NW 13 L     | L     | PN 315                | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 26        | 14     | 30,5    | 27      | 27      |
| AVR NW 16 L     | L     | PN 315                | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 26        | 14     | 31,5    | 27      | 32      |
| AVR NW 20 L     | L     | PN 160                | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 32        | 16     | 32,5    | 32      | 36      |
| AVR NW 25 L 3/4 | L     | PN 160                | 28        | G 3/4" -14   | M 36 x 2   | 32        | 16     | 34,0    | 32      | 41      |
| AVR NW 25 L     | L     | PN 160                | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 39        | 18     | 35,0    | 41      | 41      |
| AVR NW 32 L     | L     | PN 160                | 35        | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 49        | 20     | 42,5    | 50      | 50      |
| AVR NW 40 L     | L     | PN 160                | 42        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 55        | 22     | 47,0    | 55      | 60      |
| AVR NW 03 S     | S     | PN 400                | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 18        | 12     | 27,0    | 19      | 17      |
| AVR NW 04 S     | S     | PN 400                | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 18        | 12     | 27,0    | 19      | 19      |
| AVR NW 06 S     | S     | PN 400                | 10        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 22        | 12     | 32,0    | 22      | 22      |
| AVR NW 08 S     | S     | PN 400                | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 22        | 12     | 32,0    | 22      | 24      |
| AVR NW 08 S 1/2 | S     | PN 400                | 12        | G 1/2" -14   | M 20 x 1,5 | 26        | 14     | 35,0    | 27      | 24      |
| AVR NW 10 S     | S     | PN 400                | 14        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 26        | 14     | 36,5    | 27      | 27      |
| AVR NW 13 S 3/8 | S     | PN 400                | 16        | G 3/8" -19   | M 24 x 1,5 | 22        | 12     | 34,0    | 22      | 30      |
| AVR NW 13 S     | S     | PN 400                | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 26        | 14     | 37,0    | 27      | 30      |
| AVR NW 13 S 3/4 | S     | PN 400                | 16        | G 3/4" -14   | M 24 x 1,5 | 32        | 16     | 38,5    | 32      | 30      |
| AVR NW 16 S     | S     | PN 400                | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 32        | 16     | 43,0    | 32      | 36      |
| AVR NW 20 S     | S     | PN 250                | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 39        | 18     | 48,0    | 41      | 46      |
| AVR NW 25 S     | S     | PN 160                | 30        | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 49        | 20     | 51,0    | 50      | 50      |
| AVR NW 32 S     | S     | PN 160                | 38        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 55        | 22     | 60,0    | 55      | 60      |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая - PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление - Ø d2 = наружный диаметр трубы

### Варианты изделия

AVR VA Вертное резьбовое соединение, нержавеющей сталь