

# DTR VA

Откидное резьбовое соединение, бездрессельное, Т-образное

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Соединение 1           | Наружная резьба BSP, цилиндрическая          |
| Форма уплотнения 1     | Кольцо с уплотнительной кромкой              |
| Соединение 2 + 3       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая  |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 24°                         |
| Модель                 | Откидное резьбовое соединение бездрессельное |
| Конструкция            | Т-образная форма                             |
| Норма                  | DIN 3865                                     |
| Комплект поставки      | Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом   |
| Материал               | нержавеющая сталь                            |



## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Изделие

| Наименование    | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2<br>(mm) | G1         | Ø D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|-------|-----------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| DTR NW 06 HL VA | L     | PN 160                | 8            | G 1/4" -19 | 18          | 12        | 30         | 15         | 29         | 14,0       | 22         | 8  | 8  | 17 |
| DTR NW 13 HL VA | L     | PN 100                | 15           | G 1/2" -14 | 26          | 14        | 40         | 20         | 35         | 20,0       | 30         | 12 | 12 | 27 |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

## Варианты изделия

|         |  |
|---------|--|
| DTR VA  | Откидное резьбовое соединение, бездрессельное, Т-образное, нержавеющая сталь |
| XDTR VA | Откидное резьбовое соединение, бездрессельное, Т-образное, нержавеющая сталь |