
# NVM
Ввертный штуцер

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Форма B |
| **Соединение 2** | Патрубок предварительно немонтированный |
| **Форма уплотнения 2** | Соединение с режущим кольцом |
| **Модель** | Ввертный штуцер |
| **Конструкция** | прямые |
| **Норма** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Комплект поставки** | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |






## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Изделие

| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NVM NW 04 L** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | 8 | 32,5 | 14 |
| **NVM NW 06 L** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 12 | 38,0 | 17 |
| **NVM NW 08 L** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | 12 | 39,5 | 19 |
| **NVM NW 10 L** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | 12 | 41,5 | 22 |
| **NVM NW 10 L 14** | L | PN 315 | 12 | M 14 x 1,5 | 12 | 41,5 | 19 |
| **NVM NW 10 L 18** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 41,5 | 24 |
| **NVM NW 10 L 22** | L | PN 315 | 12 | M 22 x 1,5 | 14 | 44,0 | 27 |
| **NVM NW 13 L** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 12 | 43,5 | 27 |
| **NVM NW 13 L 22** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 17 | 48,0 | 27 |
| **NVM NW 16 L** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | 14 | 45,5 | 27 |
| **NVM NW 20 L** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 16 | 48,5 | 32 |
| **NVM NW 25 L** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 18 | 53,0 | 41 |
| **NVM NW 32 L** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 20 | 62,5 | 50 |
| **NVM NW 40 L** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 22 | 68,5 | 55 |
| | | | | | | | |
| **NVM NW 03 S** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | 12 | 39,0 | 17 |
| **NVM NW 04 S** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 41,5 | 19 |
| **NVM NW 06 S** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVM NW 08 S** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 46,0 | 24 |
| **NVM NW 10 S** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 | 14 | 50,0 | 27 |
| **NVM NW 13 S** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | 14 | 51,0 | 27 |
| **NVM NW 16 S** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 16 | 59,0 | 32 |
| **NVM NW 20 S** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 18 | 66,0 | 46 |
| **NVM NW 25 S** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 20 | 51,0 | 50 |
| **NVM NW 32 S** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 22 | 82,0 | 55 |

Серия: LL = очень легкая  L = легкая  S = тяжелая – PN = номинальное давление  PB = макс. рабочее давление – Ø d2 = наружный диаметр трубы

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **NVM VA** | Ввертный штуцер, нержавеющая сталь |

## Дополнительные элементы

| | |
|---|---|
| **VOM** | Штуцер предварительно монтированный |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*