

# SW HB

Штуцер переборочного резьбового соединения, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Соединение 1       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая        |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 60°                       |
| Соединение 2       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая        |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 60°                       |
| Модель             | Штуцер переборочного резьбового соединения |
| Конструкция        | Угол 90°                                   |
| Материал           | Сталь                                      |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                    |



## Изделие

| Наименование | G1 + G2      | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|--------------|------------|----|
| SW HB 02     | G 1/8" -28   | 11         | 14 |
| SW HB 04     | G 1/4" -19   | 14         | 19 |
| SW HB 06     | G 3/8" -19   | 19         | 22 |
| SW HB 08     | G 1/2" -14   | 22         | 27 |
| SW HB 10     | G 5/8" -14   | 22         | 30 |
| SW HB 12     | G 3/4" -14   | 27         | 32 |
| SW HB 16     | G 1" -11     | 33         | 41 |
| SW HB 20     | G 1.1/4" -11 | 41         | 50 |
| SW HB 24     | G 1.1/2" -11 | 50         | 55 |

SW, S1, S2 = размер под ключ