

# STUETZRING AJ

Опорная гильза для отбортовки

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Модель              | Опорная гильза для отбортовки |
| Дополнение к модели | Для дюймовых труб             |
| Норма               | ISO 8434-2                    |
| Материал            | Сталь                         |
| Защита поверхности  | Гальваническое покрытие       |



## Изделие

| Наименование     | Наружный Ø трубы | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|------------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| STUETZRING AJ 04 | 1/4"             | 6,6          | 9,7          | 10,4       |
| STUETZRING AJ 05 | 5/16"            | 8,2          | 11,3         | 11,2       |
| STUETZRING AJ 06 | 3/8"             | 9,7          | 12,7         | 12,7       |
| STUETZRING AJ 08 | 1/2"             | 12,9         | 17,3         | 14,2       |
| STUETZRING AJ 10 | 5/8"             | 16,1         | 20,2         | 16,8       |
| STUETZRING AJ 12 | 3/4"             | 19,3         | 24,7         | 17,3       |
| STUETZRING AJ 14 | 7/8"             | 22,3         | 28,0         | 19,5       |
| STUETZRING AJ 16 | 1"               | 25,6         | 31,0         | 19,8       |
| STUETZRING AJ 20 | 1.1/4"           | 32,1         | 38,9         | 23,1       |
| STUETZRING AJ 24 | 1.1/2"           | 38,4         | 45,3         | 28,4       |

## Варианты изделия

|                  |  |
|------------------|--|
| STUETZRING AJ VA | Опорная гильза для отбортовки, нержавеющая сталь |
|------------------|--|