


Свойства			
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF		
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°		
Соединение 2	Наружная резьба UN/UNF		
Форма уплотнения 2	Наружный конус 74°		
Модель	Навинчиваемый штуцер		
Конструкция	Угол 45°		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		





Изделие						
Наименование	Рабочее давление, бар	G1	G2	SW (mm)	S1	
W45 AJ 04 HJ	PN 350	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	12	14	
W45 AJ 05 HJ	PN 350	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16	
W45 AJ 06 HJ	PN 250	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19	
W45 AJ 08 HJ	PN 250	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	
W45 AJ 10 HJ	PN 200	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	
W45 AJ 12 HJ	PN 200	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	
W45 AJ 14 HJ	PN 160	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	36	
W45 AJ 16 HJ	PN 160	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	41	
W45 AJ 20 HJ	PN 125	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	41	50	
W45 AJ 24 HJ	PN 100	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	60	
W45 AJ 32 HJ	PN 80	2.1/2" -12 UN	2.1/2" -12 UN	65	75	

SW, S1, S2 = размер под ключ

## Варианты изделия

**W45 AJ HJ VA** Навинчиваемый штуцер, угол 45°, нержавеющая сталь