


Свойства				
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая			
Форма уплотнения 1	Форма G			
Соединение 2	Наружная резьба BSP, цилиндрическая			
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 60°			
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения			
Конструкция	Угол 45°			
Материал	Сталь			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			





Изделие						
Наименование	G1	G2	SW	S1	Кольцо круглого сечения	
			(mm)			
W45 HRO 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	16	7,65 x 1,78	
W45 HRO 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10,78 x 2,62	
W45 HRO 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	10,78 x 2,62	
W45 HRO 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	14	24	13,94 x 2,62	
W45 HRO 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	13,94 x 2,62	
W45 HRO 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	24	13,94 x 2,62	
N45 HRO 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17,86 x 2,62	
W45 HRO 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	17,86 x 2,62	
W45 HRO 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17,86 x 2,62	
W45 HRO 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	17,86 x 2,62	
W45 HRO 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23,47 x 2,62	
W45 HRO 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	35	23,47 x 2,62	
W45 HRO 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	27	35	23,47 x 2,62	
W45 HRO 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33	43	29,74 x 3,53	
W45 HRO 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	33	43	29,74 x 3,53	
W45 HRO 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	52	37,69 x 3,53	
W45 HRO 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44,04 x 3,53	
					,	

SW, S1, S2 = размер под ключ