


Свойства				
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая			
Форма уплотнения 1	Форма G			
Соединение 2	Наружная резьба UN/UNF			
Форма уплотнения 2	Наружный конус 74°			
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения			
Конструкция	Угол 45°			
Материал	Сталь			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			





НаименованиеG1W45 HRO 02 HJ 05G 1/8" -28W45 HRO 04 HJG 1/4" -19W45 HRO 04 HJ 05G 1/4" -19W45 HRO 04 HJ 08G 1/4" -19	Изделие					
W45 HRO 04 HJ G 1/4" -19 W45 HRO 04 HJ 05 G 1/4" -19	G2	SW (mm)	S1	Кольцо круглого сечения		
W45 HRO 04 HJ 05 G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	13	14	8,00 x 2,00		
	7/16" -20 UNF	14	19	10,77 x 2,62		
W45 HRO 04 HJ 08 G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	14	19	10,77 x 2,62		
	3/4" -16 UNF	19	19	10,77 x 2,62		
W45 HRO 06 HJ 04 G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	19	22	13,94 x 2,62		
W45 HRO 06 HJ 05 G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	19	22	13,94 x 2,62		
W45 HRO 06 HJ G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	19	22	13,94 x 2,62		
W45 HRO 06 HJ 10 G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	22	13,94 x 2,62		
W45 HRO 08 HJ 04 G 1/2" -14	7/16" -20 UNF	22	27	17,86 x 2,62		
W45 HRO 08 HJ 06 G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	22	27	17,86 x 2,62		
W45 HRO 08 HJ G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	27	17,86 x 2,62		
W45 HRO 08 HJ 12 G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	27	17,86 x 2,62		
W45 HRO 12 HJ 08 G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	27	36	23,47 x 2,62		
W45 HRO 12 HJ 10 G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	36	23,47 x 2,62		
W45 HRO 24 HJ G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	48	55	44,04 x 3,53		

SW, S1, S2 = размер под ключ