
## W90 AB HB VA

Навинчиваемый штуцер, угол 90°



| Свойства           |                                     |  |  |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| Соединение 1       | Гаечная резьба BSP                  |  |  |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60°                  |  |  |
| Соединение 2       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |  |  |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 60°                |  |  |
| Модель             | Соединители                         |  |  |
| Конструкция        | Угол 90°                            |  |  |
| Материал           | нержавеющая сталь                   |  |  |





| Изделие         |              |            |    |
|-----------------|--------------|------------|----|
| Наименование    | G1 + G2      | SW<br>(mm) | S1 |
| W90 AB 02 HB VA | G 1/8" -28   | 11         | 14 |
| W90 AB 04 HB VA | G 1/4" -19   | 14         | 19 |
| W90 AB 06 HB VA | G 3/8" -19   | 19         | 22 |
| W90 AB 08 HB VA | G 1/2" -14   | 22         | 27 |
| W90 AB 12 HB VA | G 3/4" -14   | 27         | 32 |
| W90 AB 16 HB VA | G 1" -11     | 33         | 41 |
| W90 AB 20 HB VA | G 1.1/4" -11 | 41         | 50 |
| W90 AB 24 HB VA | G 1.1/2" -11 | 50         | 60 |
| W90 AB 32 HB VA | G 2" -11     | 66         | 70 |

SW, S1, S2 = размер под ключ