

W90 AB HB VA

Навинчиваемый штуцер, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° |
| Соединение 2 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 60° |
| Модель | Соединители |
| Конструкция | Угол 90° |
| Материал | нержавеющая сталь |



Изделие

| Наименование | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|--------------|------------|----|
| W90 AB 02 HB VA | G 1/8" -28 | 11 | 14 |
| W90 AB 04 HB VA | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| W90 AB 06 HB VA | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| W90 AB 08 HB VA | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| W90 AB 12 HB VA | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| W90 AB 16 HB VA | G 1" -11 | 33 | 41 |
| W90 AB 20 HB VA | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 |
| W90 AB 24 HB VA | G 1.1/2" -11 | 50 | 60 |
| W90 AB 32 HB VA | G 2" -11 | 66 | 70 |

SW, S1, S2 = размер под ключ