

# W90 HN AJ

Ввертный штуцер, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Соединение 1       | Наружная резьба NPT     |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение    |
| Соединение 2       | Гаечная резьба UN/UNF   |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 74°    |
| Модель             | Ввертный штуцер         |
| Конструкция        | Угол 90°                |
| Материал           | Сталь                   |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



## Изделие

| Наименование    | G1           | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|--------------|----------------|------------|----|
| W90 HN 02 AJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF  | 13         | 14 |
| W90 HN 02 AJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF   | 14         | 16 |
| W90 HN 04 AJ    | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF  | 14         | 14 |
| W90 HN 04 AJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 16         | 19 |
| W90 HN 06 AJ    | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| W90 HN 06 AJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 |
| W90 HN 08 AJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF   | 24         | 27 |
| W90 HN 12 AJ    | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 |
| W90 HN 16 AJ    | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36         | 38 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

## Варианты изделия

W90 HN AJ VA Ввертный штуцер, угол 90°, нержавеющая сталь