

W90 HRK HJL

Ввертный штуцер, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба BSPT, коническая |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Наружный конус 60° |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | Угол 90° |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------|----------|------------|------------|
| W90 HRK 04 NW 06 HJL | R 1/4" K | M 14 x 1,5 | 14 |
| W90 HRK 06 NW 08 HJL | R 3/8" K | M 16 x 1,5 | 19 |
| W90 HRK 06 NW 10 HJL | R 3/8" K | M 18 x 1,5 | 19 |
| W90 HRK 08 NW 13 HJL | R 1/2" K | M 22 x 1,5 | 22 |
| W90 HRK 08 NW 16 HJL | R 1/2" K | M 24 x 1,5 | 22 |
| W90 HRK 12 NW 20 HJL | R 3/4" K | M 30 x 1,5 | 27 |
| W90 HRK 16 NW 25 HJL | R 1" K | M 33 x 1,5 | 33 |

SW = размер под ключ