


Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма Е
Соединение 2	Наружная резьба ORFS
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Модель	Обратный клапан, ввертное соединение
Конструкция	прямые
Материал	Сталь
Зада поверхности	Гальваническое покрытие



Описание

Направление потока к ввертной цапфе

Указания по заказу

Поставляется также с давлением реагирования 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 бар.

Изделие

Наименование	Давление реагирования	Рабочее давление, бар	Ø d (мм)	G1	G2	L (мм)	L1 (мм)	S1	S2
HZR 02 ED 04 HJOF	ок. 1 бар	PN 400	3,5	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	44,5	36,5	19	19
HZR 04 ED 06 HJOF	ок. 1 бар	PN 400	6,5	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	56,4	44,5	22	24
HZR 06 ED 08 HJOF	ок. 1 бар	PN 400	7,5	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	61,5	49,5	24	27
HZR 08 ED 10 HJOF	ок. 1 бар	PN 315	11,5	G 1/2" -14	1" -14 UNS	70,0	56,0	32	36
HZR 12 ED HJOF	ок. 1 бар	PN 250	15,0	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	77,5	53,5	41	46
HZR 16 ED HJOF	ок. 1 бар	PN 250	19,0	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	84,0	66,0	46	50
HZR 20 ED HJOF	ок. 1 бар	PN 250	24,0	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	95,0	75,0	60	60
HZR 24 ED HJOF	ок. 1 бар	PN 250	29,0	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	105,0	83,0	65	70

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление

Запасные части

WD Мягкое уплотнение для резьбовых соединений ED