


Свойства				
Соединение 1 + 2	Наружная резьба ORFS			
Форма уплотнения 1 + 2	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения			
Модель	Обратный клапан, соединитель			
Конструкция	прямые			
Материал	Сталь			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			





## Указания по заказу

Поставляется также с давлением реагирования 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 бар.

Изделие							
Давление реагирования	Рабочее давление, бар	G1	L1 (mm)	S1	S2		
ок. 1 бар	PN 400	9/16" -18 UNF	44,5	19	19		
ок. 1 бар	PN 400	11/16" -16 UN	53,5	22	24		
ок. 1 бар	PN 400	13/16" -16 UN	59,5	24	27		
ок. 1 бар	PN 315	1" -14 UNS	70,5	32	36		
ок. 1 бар	PN 250	1.3/16" -12 UN	77,5	41	46		
ок. 1 бар	PN 250	1.7/16" -12 UN	81,5	46	50		
ок. 1 бар	PN 250	1.11/16" -12 UN	91,5	60	60		
ок. 1 бар	PN 250	2" -12 UN	98,5	65	70		
	ок. 1 бар ок. 1 бар ок. 1 бар ок. 1 бар ок. 1 бар ок. 1 бар ок. 1 бар	ок. 1 бар PN 400   ок. 1 бар PN 400   ок. 1 бар PN 400   ок. 1 бар PN 315   ок. 1 бар PN 250   ок. 1 бар PN 250   ок. 1 бар PN 250   ок. 1 бар PN 250	ок. 1 бар   PN 400   9/16" -18 UNF     ок. 1 бар   PN 400   11/16" -16 UN     ок. 1 бар   PN 400   13/16" -16 UN     ок. 1 бар   PN 315   1" -14 UNS     ок. 1 бар   PN 250   1.3/16" -12 UN     ок. 1 бар   PN 250   1.7/16" -12 UN     ок. 1 бар   PN 250   1.11/16" -12 UN	ок. 1 бар     PN 400     9/16" -18 UNF     44,5       ок. 1 бар     PN 400     11/16" -16 UN     53,5       ок. 1 бар     PN 400     13/16" -16 UN     59,5       ок. 1 бар     PN 315     1" -14 UNS     70,5       ок. 1 бар     PN 250     1.3/16" -12 UN     77,5       ок. 1 бар     PN 250     1.7/16" -12 UN     81,5       ок. 1 бар     PN 250     1.11/16" -12 UN     91,5	ок. 1 бар     PN 400     9/16" -18 UNF     44,5     19       ок. 1 бар     PN 400     11/16" -16 UN     53,5     22       ок. 1 бар     PN 400     13/16" -16 UN     59,5     24       ок. 1 бар     PN 315     1" -14 UNS     70,5     32       ок. 1 бар     PN 250     1.3/16" -12 UN     77,5     41       ок. 1 бар     PN 250     1.7/16" -12 UN     81,5     46       ок. 1 бар     PN 250     1.11/16" -12 UN     91,5     60		

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – SW, S1, S2 = размер под ключ