


Свойства					
Соединение 1 + 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая				
Форма уплотнения 1 + 2	Форма А				
Модель	Обратный клапан, соединитель				
Конструкция	прямые				
Материал	Сталь				
Защита поверхности	Гальваническое покрытие				





Изделие									
Наименование	Давление реагирования	Рабочее давление, бар	G1	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2	
RD NW 04 IR	ок. 1 бар	PN 400	G 1/8" -28	19,0	42,5	8,0	19	19	
RD NW 06 IR	ок. 1 бар	PN 400	G 1/4" -19	19,0	51,0	12,0	19	19	
RD NW 10 IR	ок. 1 бар	PN 400	G 3/8" -19	24,0	60,0	12,0	24	27	
RD NW 13 IR	ок. 1 бар	PN 315	G 1/2" -14	32,0	72,0	15,0	32	36	
RD NW 20 IR	ок. 1 бар	PN 250	G 3/4" -14	41,0	84,0	16,5	41	46	
RD NW 25 IR	ок. 1 бар	PN 250	G 1" -11	46,0	95,0	19,0	46	50	
RD NW 32 IR	ок. 1 бар	PN 250	G 1.1/4" -11	60,0	110,0	21,5	60	60	
RD NW 40 IR	ок. 1 бар	PN 250	G 1.1/2" -11	65,0	114,0	22,0	65	70	

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – SW, S1, S2 = размер под ключ

Варианты изделия

RD IR VA Обратный клапан, соединитель, нержавеющая сталь