


Свойства	
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма Е
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Модель	Обратный клапан, ввертное соединение
Конструкция	прямые
Норма	DIN 3865
Комплект поставки	Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Материал	нержавеющая сталь





Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Описание

Направление потока к ввертной цапфе

Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Поставляется также с давлением реагирования 0,2; 0,5; 2; 3 бар.

Изделие Наименование Давление Рабочее давление, Ød2 G1 ØD L1 L2 **S1** S2 Серия реагирования XHZR NW 04 HL ED VA PN 250 6 G 1/8" -28 17 17 ок. 1 бар 14 8 33,5 26,5 XHZR NW 06 HL ED VA PN 250 8 G 1/4" -19 19 ок. 1 бар 19 12 33,5 28,5 19 G 1/4" -19 XHZR NW 08 HL ED VA PN 250 10 19 12 45,5 38,5 22 ок. 1 бар G 3/8" -19 XHZR NW 10 HL ED VA ок. 1 бар L PN 250 12 22 12 47,5 40,5 30 27 G 1/2" -14 XHZR NW 13 HL ED VA ок. 1 бар ı PN 250 15 27 14 49.5 42,5 32 27 G 1/2" -14 ок. 1 бар XHZR NW 16 HL ED VA L PN 160 18 27 14 55,5 48,0 36 36 G 3/4" -14 XHZR NW 20 HL ED VA ок. 1 бар L PN 160 22 32 16 63,5 56,0 41 46 G 1" -11 XHZR NW 25 HL ED VA ок. 1 бар L PN 100 28 40 18 71,5 64,0 55 50 XHZR NW 32 HL ED VA PN 100 G 1.1/4" -11 70,0 ок. 1 бар 35 50 20 80.5 60 XHZR NW 40 HL ED VA ок. 1 бар L PN 100 42 G 1.1/2" -11 55 22 81,5 70,5 70 65 XHZR NW 03 HS ED VA S PN 400 G 1/4" -19 6 38,5 31,5 ок. 1 бар 19 12 19 19 XHZR NW 04 HS ED VA S PN 400 G 1/4" -19 31,5 19 19 8 19 12 38,5 ок. 1 бар S XHZR NW 06 HS ED VA ок. 1 бар PN 400 10 G 3/8" -19 22 12 45,5 38,0 24 22 S PN 400 G 3/8" -19 XHZR NW 08 HS ED VA ок. 1 бар 12 22 12 48,5 41,0 27 24 XHZR NW 10 HS ED VA S PN 315 G 1/2" -14 51,5 43,5 27 ок. 1 бар 14 27 14 32 G 1/2" -14 XHZR NW 13 HS ED VA S PN 315 16 27 14 54,5 46,0 36 32 ок. 1 бар G 3/4" -14 XHZR NW 16 HS ED VA ок. 1 бар S PN 250 20 32 16 60,5 50,0 46 41 XHZR NW 20 HS ED VA S PN 250 G 1" -11 ок. 1 бар 25 40 18 66,5 54,5 50 46 64,0 XHZR NW 25 HS ED VA ок. 1 бар PN 250 G 1.1/4" -11 S 30 50 20 77,5 60 60 PN 250 G 1.1/2" -11 XHZR NW 32 HS ED VA ок. 1 бар S 38 22 87,5 71,5 70 55 65

Варианты изделия

XHZR ED Обратный клапан, ввертное соединение, Сталь

НZR ED VA Обратный клапан, ввертное соединение, нержавеющая сталь

Запасные части

WD V Мягкое уплотнение для резьбовых соединений ED