
XRD
Обратный клапан, соединитель

HANSA-FLEX

Свойства

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Внутренний конус 24°
Модель	Обратный клапан, соединитель
Конструкция	прямые
Норма	DIN 3865
Комплект поставки	Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Указания по заказу

Поставляется также для давления срабатывания 0,2; 0,5; 2; 3; 5 бар.

Изделие

Наименование	Давление реагирования	Серия	Рабочее давление, бар	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2
XRD NW 04 HL	ок. 1 бар	L	PN 250	6	M 12 x 1,5	58,0	29,0	17	17
XRD NW 06 HL	ок. 1 бар	L	PN 250	8	M 14 x 1,5	59,0	30,0	19	19
XRD NW 08 HL	ок. 1 бар	L	PN 250	10	M 16 x 1,5	69,5	40,5	24	22
XRD NW 10 HL	ок. 1 бар	L	PN 250	12	M 18 x 1,5	72,5	43,5	30	27
XRD NW 13 HL	ок. 1 бар	L	PN 250	15	M 22 x 1,5	77,5	47,5	32	27
XRD NW 16 HL	ок. 1 бар	L	PN 160	18	M 26 x 1,5	83,5	51,5	36	36
XRD NW 20 HL	ок. 1 бар	L	PN 160	22	M 30 x 2	93,5	61,5	46	41
XRD NW 25 HL	ок. 1 бар	L	PN 100	28	M 36 x 2	102,5	69,5	55	50
XRD NW 32 HL	ок. 1 бар	L	PN 100	35	M 45 x 2	117,5	74,5	60	60
XRD NW 40 HL	ок. 1 бар	L	PN 100	42	M 52 x 2	119,0	74,0	70	65
XRD NW 03 HS	ок. 1 бар	S	PN 400	6	M 14 x 1,5	63,5	34,5	19	17
XRD NW 04 HS	ок. 1 бар	S	PN 400	8	M 16 x 1,5	63,5	34,5	19	17
XRD NW 06 HS	ок. 1 бар	S	PN 400	10	M 18 x 1,5	72,5	40,5	24	22
XRD NW 08 HS	ок. 1 бар	S	PN 400	12	M 20 x 1,5	74,5	42,5	27	24
XRD NW 10 HS	ок. 1 бар	S	PN 315	14	M 22 x 1,5	82,5	47,5	32	27
XRD NW 13 HS	ок. 1 бар	S	PN 315	16	M 24 x 1,5	86,5	50,5	36	32
XRD NW 16 HS	ок. 1 бар	S	PN 250	20	M 30 x 2	97,5	54,5	41	38
XRD NW 20 HS	ок. 1 бар	S	PN 250	25	M 36 x 2	106,5	58,5	50	46
XRD NW 25 HS	ок. 1 бар	S	PN 250	30	M 42 x 2	122,5	69,5	60	55
XRD NW 32 HS	ок. 1 бар	S	PN 250	38	M 52 x 2	136,5	75,5	70	65

Ø = наружный диаметр трубы – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление

Варианты изделия

XRD VA	Обратный клапан, соединитель, нержавеющая сталь
RD	Обратный клапан, соединитель, Сталь

Принадлежности

RD FEDER	Пружина для обратного клапана
RD FEDER PT	Пружина для обратного клапана

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.