AFS SCHRAUBE

Винт с внутренним шестигранником

HANSA-FLEX

Свойства

Модель	Винт с внутренним шестигранником
Норма	DIN 912 (ISO 4762)
Материал	Сталь 10.9
Защита поверхности	Смазка черным маслом





Изделие

Наименование	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = размер под ключ

Является принадлежностью к следующим изделиям

FH (3000 PSI)	Полуфланец SAE
FH (6000 PSI)	Полуфланец SAE
VF (3000 PSI)	Цельный фланец SAE
VF (6000 PSI)	Цельный фланец SAE

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.