

# AFS 90 G (6000 PSI)

Ввертный фланец BSP, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Серия давления     | 6000 psi                |
| Норма              | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| Конструкция        | Угол 90°                |
| Модель             | Ввертный фланец SAE     |
| Крепление          | Отверстие под винт      |
| Комплект поставки  | Только фланец           |
| Материал           | S355J2G3 (ST52.3)       |
| Защита поверхности | Смазка черным маслом    |



## Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!  
Рекомендуемые винты приводятся в столбцах М (метр) или М (unc).

## Изделие

| Наименование     | PB 10.9 (bar) | Типоразмер | A            | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | F1 (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | М метр.   | М unc          |
|------------------|---------------|------------|--------------|----------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|----------------|
| AFS 401/90 G 012 | 400           | 1/2"       | G 1/2" -14   | 13       | 40,5   | 18,2   | 60      | 19     | 20      | 37      | 9,0    | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 401/90 G 038 | 400           | 1/2"       | G 3/8" -19   | 13       | 40,5   | 18,2   | 60      | 19     | 20      | 37      | 9,0    | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 402/90 G     | 400           | 3/4"       | G 3/4" -14   | 19       | 50,8   | 23,8   | 70      | 20     | 28      | 43      | 11,0   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 403/90 G     | 400           | 1"         | G 1" -11     | 25       | 57,2   | 27,8   | 85      | 22     | 34      | 51      | 13,0   | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 404/90 G     | 400           | 1.1/4"     | G 1.1/4" -11 | 32       | 66,7   | 31,8   | 95      | 25     | 38      | 56      | *1     | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 405/90 G     | 400           | 1.1/2"     | G 1.1/2" -11 | 38       | 79,4   | 36,5   | 110     | 28     | 42      | 65      | 17,0   | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 406/90 G     | 400           | 2"         | G 2" -11     | 51       | 96,8   | 44,5   | 132     | 33     | 45      | 75      | 21,0   | M 20 x 70 | -              |

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление

\*1) = 15,0 для метрических винтов; 13,5 для винтов UNC

## Варианты изделия

|                              |   |
|------------------------------|---|
| AFS 90 G M (3000 / 6000 PSI) | Ввертный фланец BSP, угол 90°, С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения |
| AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI) | Ввертный фланец BSP, угол 90°, С комплектом винтов UNC и кольцом круглого сечения         |