


Свойства						
Серия давления	3000 psi					
Норма	SAE J 518 C ISO 6162					
Конструкция	прямые					
Модель	Глухая деталь SAE					
Комплект поставки	Только глухая деталь					
Материал	S355J2G3 (C22)					
Защита поверхности	Гальваническое покрытие					





Изделие													
Наименование	PB 10.9	Типоразмер	A1	A2	G (mm)	C (****)	D (*****)	E (****)	F (****)	H (****)	L (****)	М метр.	M unc
BL 3001	(bar) 350	1/2"	(mm) 30,2	(mm) 24,0	(mm) 16	(mm) 38,1	(mm) 54	(mm) 17,5	(mm) 46	(mm) 6,8	(mm) 8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
BL 3002	350	3/4"	38,1	31,8	17	47,6	65	22,3	52	6,8	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
BL 3003	315	1"	44,5	38,0	17	52,4	70	26,2	59	8,0	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
BL 3004	250	1.1/4"	50,8	43,0	17	58,7	79	30,2	73	8,0	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
BL 3005	200	1.1/2"	60,3	50,0	19	69,9	94	35,7	83	8,0	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
BL 3006	200	2"	71,4	62,0	19	77,8	102	42,9	97	9,6	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление

<sup>\*1) =</sup> по выбору 10,75 или 12,0 или 12,75 - \*2) = по выбору M 10 x 30 или M 12 x 35