



G VKS ST 250

Квадратный фланец, Сетор, бурт предварительной сварки

HANSA***FLEX***

Свойства

Модель	Квадратный фланец Сетор
Конструкция	прямые
Норма	СЕТОР RP 63Н ISO 6164
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Задача поверхности	Смазка черным маслом



Изделие

Наименование	Давление РВ (bar)	Типоразмер	A (мм)	Ø B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
G VKS 38 ST 250	250	3/8"	18	12,5	24,5	18,0	30
G VKS 12 ST 250	250	1/2"	22	15,0	30,2	24,0	30
G VKS 34 ST 250	250	3/4"	28	20,0	38,1	31,5	35
G VKS 1 ST 250	250	1"	35	25,0	44,4	38,0	40
G VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32,0	50,8	43,0	45
G VKS 112 ST 250	250	1.1/2"	50	38,0	60,3	50,0	50
G VKS 2 ST 250	250	2"	62	47,0	71,4	62,0	60
G VKS 212 ST 250	250	2.1/2"	76	58,0	87,2	76,0	70
G VKS 3 ST 250	250	3"	90	70,0	101,6	90,0	80
G VKS 312 ST 250	250	3.1/2"	102	80,0	119,0	102,0	90
G VKS 4 ST 250	250	4"	114	90,0	131,0	114,0	105

PN = номинальное давление РВ = макс. рабочее давление – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая