

# GFS S U (3000 / 6000 PSI)

Ввариваемый контрфланец SAE

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Норма              | SAE J 518 C<br>ISO 6162          |
| Конструкция        | прямые                           |
| Модель             | Ввариваемый контрфланец SAE      |
| Крепление          | Внутренняя резьба для винтов UNC |
| Комплект поставки  | Только фланец                    |
| Материал           | S355J2G3 (ST52.3)                |
| Защита поверхности | Смазка черным маслом             |



## Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

## Изделие

| Наименование   | Серия давления | PB 10.9<br>(bar) | Типоразмер | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | M unc     |
|----------------|----------------|------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GFS 80 SU      | 3000 PSI       | 350              | 1/2"       | 21,6      | 13          | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 19        | UNC 5/16" |
| GFS 80 SU 038  | 3000 PSI       | 350              | 1/2"       | 17,5      | 13          | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 19        | 5/16"     |
| GFS 80 SU A20  | 3000 PSI       | 350              | 1/2"       | 20,3      | 13          | 38,1      | 54        | 17,5      | 46        | 36        | 16        | 19        | 5/16"     |
| GFS 100 SU     | 3000 PSI       | 350              | 3/4"       | 27,2      | 19          | 47,6      | 65        | 22,2      | 50        | 36        | 18        | 19        | UNC 3/8"  |
| GFS 100 SU A25 | 3000 PSI       | 350              | 3/4"       | 25,3      | 19          | 47,6      | 65        | 22,2      | 50        | 36        | 18        | 19        | 3/8"      |
| GFS 102 SU     | 3000 PSI       | 315              | 1"         | 35,0      | 25          | 52,4      | 70        | 26,2      | 55        | 38        | 18        | 19        | UNC 3/8"  |
| GFS 102 SU A30 | 3000 PSI       | 315              | 1"         | 30,3      | 25          | 52,4      | 70        | 26,2      | 55        | 38        | 18        | 19        | 3/8"      |
| GFS 104 SU     | 3000 PSI       | 250              | 1.1/4"     | 42,8      | 32          | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 41        | 21        | 22        | UNC 7/16" |
| GFS 104 SU A38 | 3000 PSI       | 250              | 1.1/4"     | 38,3      | 32          | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 41        | 21        | 22        | 7/16"     |
| GFS 106 SU     | 3000 PSI       | 200              | 1.1/2"     | 48,6      | 38          | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 45        | 25        | 24        | UNC 1/2"  |
| GFS 106 SU A50 | 3000 PSI       | 200              | 1.1/2"     | 50,5      | 38          | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 45        | 25        | 24        | 1/2"      |
| GFS 108 SU     | 3000 PSI       | 200              | 2"         | 61,0      | 51          | 77,8      | 102       | 42,9      | 90        | 45        | 25        | 26        | UNC 1/2"  |
| GFS 110 SU     | 3000 PSI       | 160              | 2.1/2"     | 76,6      | 63          | 88,9      | 114       | 50,8      | 105       | 50        | 25        | 30        | UNC 1/2"  |
| GFS 112 SU     | 3000 PSI       | 138              | 3"         | 90,5      | 73          | 106,4     | 134       | 61,9      | 124       | 50        | 27        | 34        | UNC 5/8"  |
| GFS 114 SU     | 3000 PSI       | 35               | 3.1/2"     | 103,0     | 89          | 120,7     | 152       | 69,9      | 136       | 48        | 27        | 34        | UNC 5/8"  |
| GFS 116 SU     | 3000 PSI       | 35               | 4"         | 115,1     | 99          | 130,2     | 162       | 77,8      | 146       | 48        | 27        | 34        | UNC 5/8"  |
|                |                |                  |            |           |             |           |           |           |           |           |           |           |           |
| GFS 401 SU     | 6000 PSI       | 400              | 1/2"       | 21,6      | 13          | 40,5      | 54        | 18,2      | 46        | 36        | 16        | 19        | UNC 5/16" |
| GFS 401 SU 038 | 6000 PSI       | 400              | 1/2"       | 17,5      | 13          | 40,5      | 54        | 18,2      | 46        | 36        | 16        | 19        | UNC 5/16" |
| GFS 401 SU A20 | 6000 PSI       | 400              | 1/2"       | 20,3      | 13          | 40,5      | 54        | 18,2      | 46        | 36        | 16        | 19        | UNC 5/16" |
| GFS 402 SU     | 6000 PSI       | 400              | 3/4"       | 27,2      | 19          | 50,8      | 71        | 23,8      | 55        | 35        | 21        | 22        | UNC 3/8"  |
| GFS 402 SU A25 | 6000 PSI       | 400              | 3/4"       | 25,3      | 19          | 50,8      | 71        | 23,8      | 55        | 35        | 21        | 22        | UNC 3/8"  |
| GFS 403 SU     | 6000 PSI       | 400              | 1"         | 35,0      | 25          | 57,2      | 81        | 27,8      | 65        | 42        | 25        | 22        | UNC 7/16" |
| GFS 403 SU A30 | 6000 PSI       | 400              | 1"         | 30,3      | 25          | 57,2      | 81        | 27,8      | 65        | 42        | 25        | 22        | UNC 7/16" |
| GFS 404 SU     | 6000 PSI       | 400              | 1.1/4"     | 42,8      | 32          | 66,7      | 95        | 31,8      | 78        | 45        | 27        | 25        | UNC 1/2"  |
| GFS 404 SU A38 | 6000 PSI       | 400              | 1.1/4"     | 38,3      | 32          | 66,7      | 95        | 31,8      | 78        | 45        | 27        | 25        | UNC 1/2"  |
| GFS 405 SU     | 6000 PSI       | 400              | 1.1/2"     | 48,6      | 38          | 79,4      | 112       | 36,5      | 94        | 50        | 30        | 28        | UNC 5/8"  |
| GFS 405 SU A50 | 6000 PSI       | 400              | 1.1/2"     | 50,5      | 38          | 79,4      | 112       | 36,5      | 94        | 50        | 30        | 28        | UNC 5/8"  |
| GFS 406 SU     | 6000 PSI       | 400              | 2"         | 61,0      | 51          | 96,8      | 134       | 44,5      | 114       | 65        | 37        | 24        | UNC 3/4"  |

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление

## Варианты изделия

GFS S M (3000 / 6000 PSI) Ввариваемый контрфланец SAE, Только фланец