
## **SFS U (6000 PSI)** Приварной бурт SAE



| Свойства          |  |
|-------------------|--|
| Серия давления    | 6000 psi   |
| Норма             | SAE J 518 C<br>ISO 6162  |
| Конструкция       | прямые   |
| Модель            | Приварной бурт SAE   |
| Комплект поставки | С 2 полуфланцами, комплектом винтов и кольцом круглого сечения |
| Материал          | S355J2G3 (ST52.3)  |





## Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

| Изделие         |                  |            |             |           |            |           |           |           |           |           |           |           |                |
|-----------------|------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Наименование    | PB 10.9<br>(bar) | Типоразмер | Труба       | A<br>(mm) | ØB<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | L<br>(mm) | М метр.   | M unc          |
| SFS 6001-16 U   | 400              | 1/2"       | 16 x 2      | 16,0      | 12,0       | 40,5      | 56        | 18,2      | 47,2      | 34        | 8,5       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFS 6001-21.3 U | 400              | 1/2"       | 21,3 x 4,5  | 21,3      | 11,9       | 40,5      | 56        | 18,2      | 47,2      | 34        | 8,5       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFS 6002-25 U   | 400              | 3/4"       | 25 x 3,5    | 25,0      | 18,0       | 50,8      | 71        | 23,8      | 60,0      | 38        | 10,5      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFS 6002-26.9 U | 400              | 3/4"       | 26,9 x 5,6  | 26,9      | 15,7       | 50,8      | 71        | 23,8      | 60,0      | 38        | 10,5      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFS 6003-30 U   | 400              | 1"         | 30 x 4      | 30,0      | 22,0       | 57,2      | 81        | 27,8      | 69,6      | 40        | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFS 6003-33.7 U | 400              | 1"         | 33,7 x 7,1  | 35,0      | 19,0       | 57,2      | 81        | 27,8      | 69,6      | 40        | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFS 6003-38 U   | 400              | 1"         | 38 x 5      | 38,0      | 28,0       | 57,2      | 81        | 27,8      | 69,6      | 40        | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFS 6004-30 U   | 400              | 1.1/4"     | 30 x 4      | 30,0      | 22,0       | 66,7      | 95        | 31,8      | 77,2      | 45        | -         | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFS 6004-38 U   | 400              | 1.1/4"     | 38 x 5,5    | 38,0      | 27,0       | 66,7      | 95        | 31,8      | 77,2      | 45        | *2        | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFS 6004-42.4 U | 400              | 1.1/4"     | 42,4 x 6,3  | 42,4      | 35,8       | 66,7      | 95        | 31,8      | 77,2      | 45        | -         | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFS 6005-45 U   | 400              | 1.1/2"     | 45 x 6,5    | 45,0      | 32,0       | 79,4      | 113       | 36,5      | 95,0      | 50        | 16,7      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| SFS 6005-48.3 U | 400              | 1.1/2"     | 48,3 x 8,8  | 48,3      | 30,7       | 79,4      | 113       | 36,5      | 95,0      | 50        | 16,7      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| SFS 6006-60 U   | 400              | 2"         | 60,3 x 13,4 | 60,3      | 43,5       | 96,8      | 133       | 44,5      | 113,8     | 58        | 21,0      | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2"  |
| SFS 6006-65 U   | 400              | 2"         | 65 x 8      | 65,0      | 46,0       | 96,8      | 133       | 44,5      | 113,8     | 58        | 21,0      | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2"  |

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление

<sup>\*1) =</sup> по выбору 12,0 или 12,5  $\,-\,$  \*2) = по выбору 13,5 или 14,5

| Варианты изделия |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| SFS (6000 PSI)   | Приварной бурт SAE, Только бурт предварительной сварки                             |  |  |  |
| SFS M (6000 PSI) | Приварной бурт SAE, C 2 полуфланцами, комплектом винтов и кольцом круглого сечения |  |  |  |