

T-GD

Блок SAE, T-образный

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Серия давления | 6000 psi |
| Норма | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Конструкция | T-образная форма |
| Модель | Блок SAE |
| Крепление | Внутренняя резьба для метрических винтов |
| Материал | S355J2G3 (ST52.3) |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | PB 10.9 (bar) | Типоразмер | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | G (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M метр. |
|--------------|---------------|------------|----------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| T GD 602-602 | 400 | 3/4" | 19 | 50,8 | 72 | 23,8 | 23,8 | 72 | 55 | 32 | 36 | 11 | M 10 |
| T GD 603-603 | 400 | 1" | 23 | 57,2 | 82 | 27,8 | 27,8 | 80 | 64 | 37 | 40 | 14 | M 12 |
| T GD 604-604 | 400 | 1.1/4" | 30 | 66,7 | 100 | 31,8 | 31,8 | 92 | 72 | 41 | 46 | 16 | M 14 |
| T GD 605-605 | 400 | 1.1/2" | 38 | 79,4 | 114 | 36,5 | 36,5 | 104 | 89 | 50 | 52 | 18 | M 16 |
| T GD 606-606 | 400 | 2" | 50 | 96,8 | 133 | 44,5 | 44,5 | 140 | 105 | 59 | 70 | 22 | M 20 |

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление