

Свойства

| | |
|--------------------------|--|
| Модель | Соединение для насоса (3 отверстия) |
| Конструкция | Угол 90° |
| Крепление | С комплектом метрических винтов |
| Комплект поставки | С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения |
| Материал | алюминий |



Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Изделие

| Наименование | Давление PB (bar) | LK (mm) | A | B (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Винты | Кольцо круглого сечения |
|-------------------|-------------------|---------|------------|--------|---------|---------|--------|-------------------|-------------------------|
| WDA 0.5 12 | 180 | 26 | G 1/2" -14 | 10,0 | 18 | 31 | 5,3 | (3 шт.) M 5 x 35 | 14,00 x 1,78 |
| WDA 0.5 38 | 180 | 26 | G 3/8" -19 | 10,0 | 18 | 31 | 5,3 | (3 шт.) M 5 x 35 | 14,00 x 1,78 |
| WDA 1 12 | 180 | 30 | G 1/2" -14 | 12,5 | 18 | 30 | 6,5 | (3 шт.) M 6 x 35 | 15,88 x 2,62 |
| WDA 1 38 | 180 | 30 | G 3/8" -19 | 12,5 | 18 | 30 | 6,5 | (3 шт.) M 6 x 35 | 15,88 x 2,62 |
| WDA 2 12 | 180 | 40 | G 1/2" -14 | 18,5 | 20 | 40 | 8,5 | (3 шт.) M 8 x 45 | 22,22 x 2,62 |
| WDA 2 34 | 180 | 40 | G 3/4" -14 | 18,5 | 20 | 40 | 8,5 | (3 шт.) M 8 x 45 | 22,22 x 2,62 |
| WDA 3 34 | 180 | 51 | G 3/4" -14 | 25,0 | 26 | 46 | 10,5 | (3 шт.) M 10 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| WDA 3 100 | 180 | 56 | G 1" -11 | 25,0 | 26 | 46 | 10,5 | (3 шт.) M 10 x 60 | 29,74 x 3,53 |

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление