


Свойства							
Модель	Соединение для насоса (4 отверстия)						
Конструкция	Угол 90°						
Крепление	С комплектом метрических винтов						
Комплект поставки	С комплектом метрических винтов и кольцом круглого сечения						
Материал	алюминий						





Указание

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством!

Изделие											
Наименование	Давление РВ	Α	В	LK	S1	S2	L	Винты 1	Винты 2	Кольцо круглого сечения	
	(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
WVA 100 55	120	G 1" -11	25,0	55	29	54,0	8,5	(2 шт.) М 8 х 45	(2 шт.) М 8 х 60	29,74 x 3,53	
WVA 12 30	180	G 1/2" -14	11,5	30	18	40,0	6,5	(2 шт.) М 6 х 30	(2 шт.) М 6 х 45	15,88 x 2,62	
WVA 12 35	180	G 1/2" -14	14,0	35	18	42,5	6,5	(2 шт.) М 6 х 30	(2 шт.) М 6 х 45	18,72 x 2,62	
WVA 12 40	180	G 1/2" -14	17,0	40	24	47,5	6,5	(2 шт.) М 6 х 35	(2 шт.) М 6 х 55	22,22 x 2,62	
WVA 34 40	180	G 3/4" -14	17,0	40	24	47,5	6,5	(2 шт.) М 6 х 35	(2 шт.) М 6 х 55	22,22 x 2,62	
WVA 34 55	180	G 3/4" -14	25,0	55	29	54,0	8,5	(2 шт.) М 8 х 45	(2 шт.) М 8 х 60	29,74 x 3,53	
WVA 38 30	180	G 3/8" -19	11,5	30	18	40,0	6,5	(2 шт.) М 6 х 30	(2 шт.) М 6 х 45	15,88 x 2,62	
WVA 38 35	180	G 3/8" -19	14,0	35	18	42,5	6,5	(2 шт.) М 6 х 30	(2 шт.) М 6 х 45	18,72 x 2,62	

PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление