

MONTAGESPRAY

Монтажный аэрозоль

HANSA FLEX

Свойства

Свойства	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
----------	--

Область температур -40° C до +1400 °C



Описание

Области применения: резьбовые соединения и монтажные детали с экстремально высокой динамической нагрузкой, а также медленно вращающиеся установки в области высоких температур.

Дополнительная информация

У этого продукта, не содержащего металл*, особые свойства обеспечиваются специальными добавками и керамическими твердыми смазками с наименьшими размерами частиц. Особенно для высоколегированных сталей и при использовании различных металлов исключительно хорошую эффективность разделения демонстрирует монтажный аэрозоль "400 weiß" (белый). Продукт характеризуется способностью восприятия давления (< 230 Н/мм²). Монтажный аэрозоль "400 weiß" устойчив к пресной, морской и горячей воде, водяному пару, щелочным и слабокислым средам, а также обладает высокой адгезией и водоотталкивающими свойствами. Кроме того, продукт не содержит серосодержащих добавок и галогенов. Если по оптическим причинам нежелательно использование металлосодержащих продуктов, а также нельзя использовать никельсодержащие продукты по гигиеническим причинам, а медьсодержащие по электрохимическим причинам, то в этом случае особенно хорошо подойдет монтажный аэрозоль "400 weiß".

* макс. до 0,1 % фракций

Изделие

Наименование	Емкость (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400